Uusi huipputeknologia.
3 x 'litteää' innovaatiota lyhentävät koneen runkoa.

Vektoriohjaustekniikka takaa tarkan ja optimaalisen BL-moottorin suorituskyvyn

Tehokas mikrotietokone ja patentoidut algoritmit tunnistavat toimintoja jatkuvasti. Moottorin nopeutta ja tehoa ohjataan reaaliajassa.

Huomautus: Rungon väri näkyy punaisena, jotta sisäosat voidaan erottaa visuaalisesti. Varsinainen kotelon väri on musta.

Ruuvinväännin EY1PD1

Säilytystila ruuvauskärjille

Pohjassa on tilaa kahdelle 65 mm:n kärjelle (vasemmalla ja oikealla puolella).

Tekniset tiedot

Istukka	Nopea- ja helppokäyttöinen kärjen lukitusjärjestelmä (6,35 mm (1/4") Hex)
Max. vääntö (eteen- / taaksepäin)	(18V) Korkea: 155 Nm, keski: 120 Nm, matala: 40 Nm (14,4V) Korkea: 140 Nm, Keski: 120 Nm, matala: 40 Nm
Nopeus ilman kuormaa	Korkea: 0 - 2,700 rpm, keski: 0 - 1,600 rpm, matala: 0 - 1,000 rpm, Tek-tila: 0 - 2,700 rpm
Iskua/min	Korkea: 0 - 4,100 ipm, keski: 0 - 3,100 ipm, matala: 0 - 2,100 ipm, Tek-tila: 0 - 2,100 ipm
Mitat & paino	18V / 5.0Ah (EY9L54) : L 98 x H 243 x D 59 mm / 1.5 kg 18V / 3.0Ah (EY9L53) : L 98 x H 227 x D 59 mm / 1.3 kg

			18V 5.0Ah	18V 3.0Ah
Kapasiteetti (arvio täydellä akulla)	Ruuvaus	Ruuvi / mänty (ø4.2 mm x 75 mm)	550 ruuvia	330 ruuvia
		Ruuvi / SPC (ø4 mm x 13 mm t=1.6 mm)	1,100 ruuvia	660 ruuvia
	Poraus	Kovametallireikäsaha (ø21, kipsilevy 12.5mm+vaneri 12.5mm	150 reikää	100 reikää
		Pehmeä betoni (ø3.5x30mm, laasti)	570 ruuvia	340 ruuvia

Malli		EY9HX500 Essentrinen ruuvausadapteri	EY9HX501 90° kulman ruuvausadapteri
Istukka		Nopea- ja helppokäyttöinen kärjen lukitusjärjestelmä (6.35mm (1/4") Hex)	
Keskiosan korkeus		13mm	18mm
Pään korkeus		—	53mm
Asennuskulma		8 suuntaa (45 asteen lisäykset)	
Mitat & paino		Kokonaispituus 97mm 290g	Kokonaispituus 103mm 250g
Työskentely kapasiteetti	Ruuvaus	Ruuvi / mänty /ø3.5~ø6.8	
		Ruuvi / SPC (t=1.6mm)/ø3.5~ø6	
	Poraus	—	Puupora, lastulevy (t=20mm)/~ø35
		—	Puuntyöstö reikäsaha, Lastulevy (t=20mm)/~ø36

Valinnaiset lisätarvikkeet

EY9HX500
Essentrinen ruuvausadapteri

EY9HX501
90° kulman ruuvausadapteri

●: Vakio lisävaruste ○: Valinnainen lisävaruste

Lisätarvikkeet		Malli	EY1PD1J18D	EY1PD1N18D	EY1PD1XT	EY1PD1X
Laturi (Li-ion10.8 - 28.8V)		EY0L82	●	●	○	○
Akku 18V	5.0Ah (LJ tyyppi)	EY9L54	●×2	○	○	○
	3.0Ah (PN tyyppi)	EY9L53	○	●×2	○	○
Essentrinen ruuvausadapteri		EY9HX500	○	○	○	○
90° kulman ruuvausadapteri		EY9HX501	○	○	○	○
Laukku		TOOLBOX2DD	●	●	●	○

Panasonic®

Panasonic Power Tools
Panasonic UK
Maxis 2, Western Road,
Bracknell, Berkshire
RG12 1RT
United Kingdom

Produced in Japan 07/2022

© 2022 Panasonic Electric Works Europe AG

www.panasonic-powertools.eu

Panasonic

Iskevä ruuvinväännin
EY1PD1

Pääsy kaikkiin kohteisiin!

Tehokas kiristys - jopa ahtaissa paikoissa.

Muotoilun ja teknologian mestariteos - Kaikkien aikojen monikäyttöisin ruuvinvääntimemme!

Erittäin lyhyt runko
98 mm

Paino vain
1.5 kg
(5.0Ah akulla)

Kuva oikeassa mittakaavassa
(EY1PD1 18V 5.0Ah akulla)

Uusi Teknologia

Lyhyt runko – 3 x 'litteää' teknologiaa

Korkeatiheyksinen kompakti harjaton moottori

Ainutlaatuinen moottorirakenne mahdollistaa 30 % pienemmän koon aiempiin malleihin verrattuna. Kuitenkin jopa tässä paljon pienemmässä koossa korkea teho säilyy paremmalla vääntömomentilla ja pyörimisnopedella.

Erittäin lyhyt iskurakenne





Pienennetty vasara (50 % pienempi tilavuus) ja tehokkaampi akselin osien asettelu (20 mm lyhyempi) muodostivat lyhyemmän iskurakenteen.

Tasainen helppo käyttö

Vähemmän iskushokkeja iskumekanismissa



Tunnistamalla reaaliaikaista kiristyskuormitusta vektoriohjauspiirillä, moottorin pyöriminen ja jokainen vasaran isku optimoidaan saavuttamaan tasainen ja helppo työskentely.

Minimoitu kärjen tärinä

Teränpitimen sisäistä toleranssia on kiristetty kärjen tärinän vähentämiseksi.

Kätevä Ominaisuus

Iskumomentin ja nopeuden valinta

Painiketta painaessa, työkalu vaihtaa Korkea, Keski, Matala ja Tek-tilan välillä
Valitse työhösi sopivin tila.
(Tek-tila: sama nopeus kuin Korkea-tilassa, mutta vähemmän iskuja ruuvin pään halkeamisen välttämiseksi)

: paina kahdesti, jotta LED-valo syttyy

: jatka painamista tarkistaaksesi akun varaustilan

Uusi helppokäyttöinen yhden kosketuksen kärjen lukitusjärjestelmä

Paina vain kärjestä asentaessa. Pikaistukan holkkia ei tarvitse vetää. Järjestelmä soveltuu myös lisävarusteiden kiinnitykseen.

*Huomautus: kärkien/lisävarusteiden poistamiseksi, vedä holkista tai vapautuspainikkeesta

Ahtaissa kohteissa Työskentely

Ahdas tila

Erittäin lyhyt runko, vain 98 mm!

Mahtuu ahtaisiin paikkoihin, kuten kapeisiin väleihin, erittäin lyhyen rungon ansiosta.

Huomautus: Kiinnitä etusuoja, kun et käytä lisävarusteita.

Ahdas kulma

Minimi keskikorkeus 13 mm!

Helppo ja suora lähestyminen ahtaisiin nurkkiin, kuten kattoon, seinään, lattiaan, sisustushuonekaluihin tai keittiön hyllyihin.

Essentrinen adapteri
EY9HX500

Valitse paras kulma kohteellesi kahdeksasta eri asennosta.

Suorakulma

Pienikokoinen suorakulmapää 36 mm x 53 mm!

Saavuta vaikeapääsyiset rakenteet suorakulmapään avulla. Iskumekanismi helpottaa työkalun hallinnassa myös kulma-asennossa ruuvatessa.

Suorakulma adapteri
EY9HX501

Valitse paras kulma kohteellesi kahdeksasta eri asennosta.