

ECO.100S+/TD

Magneettijalkaporakone

Ø 12 - 100 mm / 31 kg

Tuotekoodi

EBECO100STD

Tekniset tiedot

Reikäjyrsin	Ø 12 - 100 mm
Kierukkapora	Ø 1 - 31,75 mm
Kärkiupotin	Ø 10 - 105 mm
Kierteytys	M3 - M30
Pituus	365 mm
Leveys	310 mm
Korkeus	510 - 710 mm
Syöttöliike	260 mm
Paino	31 kg
Magneetti (P x L x K)	220 x 110 x 64 mm
Magneetin pitovoima	3000 kg
Syöttöteho	1900 W
Kokonaisteho	2050 W
Kierrosnopeus (ilman kuormitusta)	I 42 - 110 rpm II 65 - 190 rpm III 140 - 400 rpm IV 220 - 620 rpm
Kierrosnopeus (1900 W kuormitus)	I 85 rpm II 152 rpm III 270 rpm IV 480 rpm
Kara (Weldon)	MK3 3/4" (19,05 mm)
Jännite	220 - 240 V / 50 - 60 Hz



Ominaisuudet



Euroboor ECO100S+/TD magneettijalkaporakoneessa on ainutlaatuinen liikuteltava alusta, joka mahdollistaa koneen kääntymisen 30 ° molempiin suuntiin sekä liukumaan 15 - 20 mm eteen- ja taaksepäin. Koneella voi porata reikiä Ø 100 mm asti ja se soveltuu myös kierteytykseen.

Koneessa on nopeudensäätö tarkkaan työskentelyyn. Nelivaihteinen vaihteisto, momentinsäätö, Irtokara MK3-integroidulla työkalun jäähdytyksellä ja voitelulla, ylikuumentumissuoja, voimakas kaksikäänneinen CNC-koneistettu magneetti sekä erittäin tarkka korkeudensäätö. Laitteessa on uusi GYRO-TEC turvaominaisuus, joka sammuttaa koneen moottorin automaattisesti, jos se tunnistaa äkillisen tai ei-toivotun liikkeen. Tällöin koneen, työkappaleen tai käyttäjän vahingoittumisen riski vähenee.

Toimitetaan muovisalkussa, joka sisältää ECO100S+/TD magneettijalkaporakoneen, turvasuojuksen, 3 x kädensija, kuusiokoloavaimet 2,5 mm, 4 mm & 5mm, voitelujärjestelmän, turvaketjun, MK3 – 19,05 (3/4") Weldon-istukan (sis. voitelurenkaan IMC.30/19-N), irtokaran irroituskiilan, käyttöohjeet, korvatulpat, suojalasit ja suojahansikkaat.