

ECO.36+

Matala magneettijalkaporakone

Ø 12 - 36 mm / 10,3 kg

Tuotekoodi








EBECO36

Tekniset tiedot

Reikäjyrsin	Ø 12 - 36 mm
Kierukkapora	Ø 1 - 14 mm
Kärkiupotin	Ø 10 - 40 mm
Poraus nurkassa (keskeltä reunalle)	0° - 50 mm 90° - 53 mm 45° - 60 mm
Pituus	310 mm
Leveys	135 mm
Korkeus	165 mm
Syöttöliike	40 mm
Paino	10,3 kg
Magneetti (P x L x K)	160 x 80 x 37 mm
Magneetin pitovoima	1200 kg
Syöttöteho	1050 W
Kokonaisteho	1100 W
Kierrosnopeus (ilman kuormitusta)	700 rpm
Kierrosnopeus (1050 W kuormitus)	400 rpm
Kara (Weldon)	19,05 mm
Jännite	220 - 240 V / 50 - 60 Hz



Ominaisuudet

-  Ylijännite-suoja
-  Jännitteenvaihtelu-suoja
-  Automaattinen virrankatkaisu
-  Hiiliharjan kulumisindikaattori
-  Gyro-Tec
-  Reunasta: 50 mm
-  Korkeus: 165 mm

Euroboor ECO.36+ magneettijalkaporakone on matalin markkinoilla oleva malli! Sen korkeus on vain 165 mm. Kone on oivallinen poraamiseen paikoissa, joissa on rajoitettu korkeus, esimerkkinä H-profiilit, teräsrakenteet, levyt ja muut profiilit. ECO.36+ on varustettu erittäin voimakkaalla magneetilla, käyttäjäystävällisellä terän pikakiinnitys-järjestelmällä sekä kätevällä lukitus/vapautusräikällä vasen- ja oikeakätiseen käsittelyyn. Laitteessa on yksivaihteinen vaihteisto, integroitu työkalun jäähdytys ja voitelu, voimakas kaksikääninen CNC-koneistettu magneetti, integroitu moottorikaapeli, harjallisen moottorin kulumisindikaattori, automaattinen virrankatkaisu, ylijännitesuoja sekä jännitteenvaihtelusuoja.

Lisäturvallisuutta tuo GYRO-TEC-gyroskooppinen anturi, joka havaitsee epätoivotun liikkeen ja sammuttaa koneen automaattisesti. Ominaisuus kytkeytyy päälle kolme sekuntia koneen käynnistämisen jälkeen. Tällä toiminnolla saadaan lisäturvaa monenlaisissa tilanteissa, kuten äkillisessä magneettisen voiman menetyksessä käytön aikana, kuluneista työkaluista tai virheellisistä porausmenetelmistä johtuvasta liiallisesta värinästä tai kappaleen, johon kone on kiinnitetty, äkillisestä siirtymisestä.

Toimitetaan muovisalkussa, joka sisältää ECO.36+ -magneettijalkaporakoneen, turvasuojuksen, säätöräikän, 3 mm kuusiokoloavaimen, voitelujärjestelmän, turvahihnan, käyttöohjeet, korvatulpat, suojalasit ja suojahansikkaat.