

ECO.50+/T

Magneettijalkaporakone

Ø 12 - 50 mm / 13,5 kg

Tuotekoodi

EBECO50PT220V

Tekniset tiedot

Reikäjyrsin	Ø 12 - 50 mm
Kierukkapora	Ø 1 - 23 mm
Kärkiupotin	Ø 10 - 55 mm
Kierteytys	M3 - M20
Pituus	320 mm
Leveys	210 mm
Korkeus	385 - 540 mm
Syöttöliike	170 mm
Paino	13,5 kg
Magneetti (P x L x K)	170 x 85 x 48 mm
Magneetin pitovoima	1850 kg
Syöttöteho	1250 W
Kokonaisteho	1375 W
Kierrosnopeus (ilman kuormitusta)	I 100 - 280 rpm II 185 - 530 rpm
Kierrosnopeus (1250 W kuormitus)	I 250 rpm II 460 rpm
Kara (Weldon)	MK2 3/4" (19,05 mm)
Jännite	220 - 240 V / 50 - 60 Hz



OminaisuuDET



Euroboor ECO.50+/T magneettijalkaporakone suunnanvaihdolla soveltuu poraamiseen sekä kierteytykseen. Kone on varustettu innovatiivisella elektroniikalla, joka tarjoaa enemmän turvallisuutta, vähentää merkittävästi koneen, työkalun ja työkappaleen vaurioitumisriskiä ja suojaa käyttäjää liialliselta tärinältä.

Tehokas, kaksivaihteinen moottori sekä nopeudensäätö. Integroitu työkalun jäähdytys ja voitelu, irtokara MK2, voimakas kaksikäänne CNC-koneistettu magneetti, ylikuumenemissuoja, LED-indikaattori magneetille sekä erittäin tarkka korkeudensäätö. Laitteessa on uusi GYRO-TEC turvaominaisuus, joka sammuttaa koneen moottorin automaattisesti, jos se tunnistaa äkillisen tai ei-toivotun liikkeen. Tällöin koneen, työkappaleen tai käyttäjän vahingoittumisen riski vähenee.

Toimitetaan muovisalkussa, joka sisältää ECO.50+/T magneettijalkaporakoneen, turvasuojuksen, 3 x kädensija, Weldon muunnoskappaleet 4 x M10, M12, M14, M16 (DIN 376), kuusiokoloavaimet 2,5 mm, 3 mm, 4 mm & 5 mm, voitelujärjestelmän, turvaketjun, MK2 – 3/4" (19,05 mm) Weldon-istukan, irtokaran irroituskiljan (sis. voitelurengas IMC.20), käyttöohjeet, korvatulpat, suojalasit ja suojahansikkaat.