

ECO.55S/TA

Magneettijalkaporakone

Ø 12 - 55 mm / 15,8 kg

Tuotekoodi

EBECO55STA220V

Tekniset tiedot

Reikäjyrsin	Ø 12 - 55 mm
Kierukkapora	Ø 1 - 23 mm
Kärkiupotin	Ø 10 - 60 mm
Kierteytys	M3 - M20
Pituus	345 mm
Leveys	305 mm
Korkeus	490 - 660 mm
Syöttöliike	170 mm
Paino	15,8 kg
Magneetti (P x L x K)	168 x 84 x 49 mm
Magneetin pitovoima	1850 kg
Syöttöteho	1600 W
Kokonaisteho	1700 W
Kierrosnopeus (ilman kuormitusta)	I 60 - 275 rpm II 100 - 500 rpm
Kierrosnopeus (1600 W kuormitus)	I 60-275 rpm II 100-500 rpm
Kara (Weldon)	MK3 3/4" (19,05 mm)
Jännite	220 - 240 V / 50 - 60 Hz



Ominaisuudet



Euroboor ECO.55S/TA magneettijalkaporakone suunnanvaihdolla soveltuu poraamiseen sekä kierteytykseen M20 asti. Automaattiporaus automaattisella palautustoiminnolla (reikäjyrsin). Tehokas, kaksivaihteinen moottori öljyvoitelulla ja nopeudensäädöllä. Digitaalinen näyttö näyttää optimaalisen työkuorman ja älykäs käynnistystoiminto suojelee laitetta kulumiselta ja vikatiloilta. Integroitu työkalun jäähtytys ja voitelu, MK3 irtokara, voimakas kaksikäänneinen CNC-koneistettu magneetti, ylikuumenemissuoja sekä erittäin tarkka korkeudensäätö. Magneettijalkaporakoneen suojaustoiminnot tekevät koneesta erittäin turvallisen käyttäjälle ja suojaavat myös konetta: LED-indikaattori magneetille, työkuorman LED-indikaattorit, ylikuormitussuoja, ylikuumenemissuoja sekä automaattinen virrankatkaisu.

Toimitetaan muovisalkussa, joka sisältää ECO.55S/TA -magneettijalkaporakoneen, turvasuojuksen, 3 x kädensija, Weldon muunnoskappaleet 4 x M10, M12, M14, M16 (DIN 376), kuusiokoloavaimet 2,5 mm, 4 mm & 5 mm, voitelujärjestelmän, turvaketjun, MK3 - 3/4" (19,05 mm) Weldon-istukan (sis. voitelurenkaan IMC.30/19-N), irtokaran irroituskiljan, käyttöohjeet, korvatulpat, suojalasit ja suojahansikkaat.