

ECO.60S+

Magneettijalkaporakone

Ø 12 - 60 mm / 13 kg

Tuotekoodi

EBECO60SP220V

Tekniset tiedot

Reikäjyrsin	Ø 12 - 60 mm
Kierukkapora	Ø 1 - 23 mm
Kärkiupotin	Ø 10 - 65 mm
Pituus	320 mm
Leveys	200 mm
Korkeus	452 - 622 mm
Syöttöliike	170 mm
Paino	13 kg
Magneetti (P x L x K)	168 x 84 x 49 mm
Magneetin pitovoima	1850 kg
Syöttöteho	1600 W
Kokonaisteho	1700 W
Kierrosnopeus (ilman kuormitusta)	I 60 - 275 rpm II 100 - 500 rpm
Kierrosnopeus (1600 W kuormitus)	I 60 - 275 rpm II 100 - 500 rpm
Kara (Weldon)	MK3 3/4" (19,05 mm)
Jännite	220 - 240 V / 50 - 60 Hz



Ominaisuudet

-  Säädetty nopeus
-  Ylikuumentamis-
suoja
-  Gyro-Tec
-  Automaattinen
virrankatkaisu
-  LED-
indikaattori
magneetille
-  Öljyvoideltava
vaihteisto

Euroboor ECO.60S magneettijalkaporakoneessa on kestävä öljyvoideltava, kaksivaihteinen vaihteisto ja tehokas 1600 W moottori ylikuormitussuojalla. Koneen käyttö on tarkkaa ja helppoa. Nopeudensäätö mahdollistaa todella tarkan työskentelyn, juuri oikealla nopeudella. Koneessa on kuumentamissuoja, automaattinen virrankatkaisu, LED-indikaattori magneetille, harjallisen moottorin kulumisindikaattori, ylijännitesuoja, jännitteenvaihtelu-suoja, irtokara MK3 integroidulla työkalun jäähdytyksellä ja voitelulla, voimakas kaksikäänneinen CNC-koneistettu magneetti sekä erittäin tarkka korkeudensäätö.

Lisäturvallisuutta tuo GYRO-TEC-gyroskooppinen anturi, joka havaitsee epätoivotun liikkeen ja sammuttaa koneen automaattisesti. Ominaisuus kytkeytyy päälle kolme sekuntia koneen käynnistämisen jälkeen. Tällä toiminnolla saadaan lisäturvaa monenlaisissa tilanteissa, kuten äkillisessä magneettisen voiman menetyksessä käytön aikana, kuluneista työkaluista tai virheellisistä porausmenetelmistä johtuvasta liiallisesta tärinästä tai kappaleen, johon kone on kiinnitetty, äkillisestä siirtymisestä.

Toimitetaan muovisalkussa, joka sisältää ECO.60S+ -magneettijalkaporakoneen, turvasuojuksen, 3 x kädensija, kuusiokoloavaimet 2,5 mm, 4 mm & 5 mm, voitelujärjestelmän, turvaketjun, MK3 – 3/4" (19,05 mm) Weldon-istukan (sis. voitelurenkaan IMC.30/19-N), irtokaran irrotuskiilan, käyttöohjeet, korvatulpat, suojalasit ja suojahansikkaat.