

# TUBE.30

## Magneettiporakone

Ø 12 - 30 mm / 10.3 kg

### Tuotekoodi

EBTUBE30220V

### Tekniset tiedot

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Reikäjyrsin                       | Ø 12 - 30 mm             |
| Kierukkapora                      | Ø 1 - 13 mm              |
| Kärkiupotin                       | Ø 10 - 35 mm             |
| Pituus                            | 275 mm                   |
| Leveys                            | 185 mm                   |
| Korkeus                           | 326 - 416 mm             |
| Syöttöliike                       | 90 mm                    |
| Paino                             | 10,3 kg                  |
| Magneetti (P x L x K)             | 187 x 165 x 83 mm        |
| Magneetin pitovoima               | 532 kg                   |
| Syöttöteho                        | 900 W                    |
| Kokonaisteho                      | 950 W                    |
| Kierrosnopeus (ilman kuormitusta) | 775 rpm                  |
| Kierrosnopeus (900 W kuormitus)   | 400 rpm                  |
| Kara (Weldon)                     | 3/4" (19,05 mm)          |
| Jännite                           | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |



**Euroboor TUBE.30** magneettiporakone sopii sekä levy- että putkimateriaaleille. Patentoitu matalan magneettikentän tekniikka takaa erityisen vahvan pidon, jopa ohuessa, 3 mm:n teräksessä. Kone mukautuu mihin tahansa putkeen, jonka koko on ø 76,2 mm (3 ") tai suurempi. Jalkaosan kestopagneetti ei vaadi ollenkaan sähköä, joten kaikki teho on moottorin käytössä. Tämä myös lisää turvallisuutta, sillä näin tahattoman virrankatkaisun yhteydessä kone ei pääse irtaantumaan työstökappaleesta.

- Integroitu työkalun jäähdytys ja voitelu
- Vähäinen tärinä
- Käännettävät kahvat, joiden avulla voit vaihtaa syöttökahvojen käyttöpuolta ahtaissa tiloissa
- Tarkka korkeudensäätö ehkäisee kulumista sekä huollontarvetta

Toimitetaan muovisalkussa, joka sisältää TUBE.30 magneettijalkaporakoneen, IBC.K25 ulostyöntötapin, 3 x kädensijaa, kuusiokoloavaimet 2,5 mm, 3 mm, 4 mm & 5 mm, voitelujärjestelmän, Weldon-istukan 50 mm (IBK.50), käyttöohjeet, korvatulpat, suojalasit ja suojahansikkaat.