

# VAC50s+

Porajyrsin vacuum jalustalla

Ø 12 – 50 mm / 9.9 kg

## Tuotekoodi








EBVAC50SP

## Tekniset tiedot

<b>Reikäjyrsin</b>	Ø 12 - 30 mm (teräs ja kovat metallit) Ø 12 - 50 mm (muut metallit ja muovi)
<b>Kierukkapora</b>	Ø 1 - 13 mm (teräs ja kovat metallit) Ø 1 - 23 mm (muut metallit ja muovi)
<b>Kärkiupotin</b>	Ø 10 - 55 mm
<b>Pituus</b>	430 mm
<b>Leveys</b>	200 mm
<b>Korkeus</b>	442 - 590 mm
<b>Syöttöliike</b>	170 mm
<b>Paino</b>	9,9 kg
<b>Vacuum pohja (P x L x K)</b>	300 x 140 x 21 mm
<b>Pitovoima</b>	300 kg
<b>Vacuum moottori (integroitu)</b>	Ilmavirta: 15 l/min Mittaripaine: -80 kPa Teho: 12 W Jännite: 12 V
<b>Syöttöteho</b>	1250 W
<b>Kokonaisteho</b>	1300 W
<b>Kierrosnopeus (ilman kuormitusta)</b>	I 380 rpm II 690 rpm
<b>Kierrosnopeus (1250 W kuormitus)</b>	I 235 rpm II 415 rpm
<b>Kara (Weldon)</b>	MT3 19,05 mm
<b>Jännite</b>	110-120 V / 60 Hz 220-240 V / 50-60 Hz



## Ominaisuudet

-  Ylijännitesuoja
-  Automaattinen virrankatkaisu
-  Öljyvoideltu vaihteisto
-  Hiiliharjan kulumisindikaattori
-  Tyhjiö teknologia
-  Integroitu moottorikaapeli
-  Tyhjiö led-ilmaisen

## Ainutlaatuinen tuote markkinoilla!

Euroboorin porajyrsin VAC50s+ on valmistettu erityisesti ei-magneettisille pinnoille. Uuden porajyrsimen mahdollisuudet ovat rajattomat. Laitte on mahdollista kiinnittää lähes kaikille sileille pinnoille, kuten alumiiniin, ruostumattomaan teräkseen, muoviin, komposiitteihin, messinkiin, pronssiin, sinkkiin, lyijyyn ja jopa kupariin, ainutlaatuisen tyhjiöteknologian avulla. Tehokas moottori kaksivaihteisella vaihteistolla varmistaa energiatehokkaan, tasaisen ja nopean porauksen 50 mm:n maksimi halkaisijalla. Koneessa on ylijännitesuoja sekä hiiliharjan kulumisen ilmaisin.